

1000wポータブル電源

イザという時、家電が使える!



AC100V 正弦波 出力

ソーラー充電対応 (ソーラーパネル別売)

電源のないこんな時に便利! 静音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源



*写真は使用イメージです。

100W出力の使用時間および充電回数 (目安)				
ミニ冷蔵庫 約60W 約17時間	LED電球 約12W 約87時間	液晶TV 約70W 約14時間	ノートPC 30W 約34時間	スマホ 14W 充電約75回
消費電力による使用時間 (目安)				
100W	300W	500W	800W	1000W
9時間	3時間	1.5時間	1時間	45分間

充電時間
ACアダプター
8時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付

安心・安全バッテリー採用!
リン酸鉄(LifePO4)リチウム 22.4V 46.8Ah
パワーバンク1000

発売コード: TI989

■型式 LPE-R1000Z

- バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
- 電池容量 1048Wh(22.4V/46.8Ah)
- 定格出力 1000W
- 稼働最大出力 約2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz) 1048Wh
 - USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
 - USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 (出力・充電時) -10℃~40℃/ (保電時) -40℃~60℃
- サイズ W395×D217×H288mm
- 質量 16.4kg
- 保証期間 1年



標準価格(税別)
368,000円

*本製品は屋内です。雨や水がかかる場所で使用しないでください。火災・爆発・故障の原因になります。*バッテリーは特性上、充電された状態で、経年劣化では使用時間が短くなります。
*放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。